

FloorBridge® Cleaner 12

Reiniger / Cleaner

Beschreibung

Reiniger und Aktivator für glatte Oberflächen.

Anwendung

FloorBridge® Cleaner 12 dient zur Reinigung und Verbesserung der Haftung des FloorBridge® Connect 12 Hybridklebstoffes auf glatten Oberflächen wie FloorBridge® Dehnungsgummi und den FloorBridge® Fugenprofilen.

Produktdaten

Farbton transparent
Lieferform 250 ml

Technische Daten

Relative Dichte ca. 0,7 kg/L (20°C)
Viskosität <20,5 mm²/s (40°C)

Lagerbedingungen / Haltbarkeit

12 Monate in Originalverpackung bei kühler, trockener und UV-geschützter Lagerung

Verarbeitungshinweise

FloorBridge® Cleaner 12 gut aufrühren oder schütteln. Unverdünnt mit einem Pinsel auf die gereinigten und trockenen Haftflächen auftragen, ein Nachwischen mit einem Lappen ist zwingend erforderlich. Behandelte Flächen vor Feuchtigkeit und Staub schützen. Nach ausreichender Abluftzeit kann der Hybridklebstoff (FloorBridge® Connect 12) aufgebracht werden.

Ablüftezeit

Die Ablüftezeit von mindestens 15 – 30 Minuten (bei 23 °C /50% RLF) ist einzuhalten. Die Ablüftezeit sollte 3 Stunden nicht überschreiten, da sonst die Haftverbesserung durch Verunreinigungen (z.B. Schmutz, Staub etc.) vermindert werden kann.



Anwendungshinweise

Reiniger/Aktivator sind filmbildend und können nach der Aushärtung nicht mehr entfernt werden. Daher vorsichtig verarbeiten um Verunreinigungen (Gelbverfärbungen, Fleckenbildung usw.) zu vermeiden.

Details wie Verklebung des Dehnungsgummi

Siehe Installation tutorial!

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Reiniger enthalten leichtentzündliche, gesundheitsschädliche Lösungsmittel. Einatmen der Dämpfe vermeiden. Von Zündquellen fernhalten. Bei der Arbeit nicht Rauchen. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Sicherheitsdatenblatt anfordern!

Wertebasis

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Tatsächlich gemessene Daten können aus Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, variieren.

Rechtliche Hinweise

Die Informationen und insbesondere die Vorschläge hinsichtlich Verarbeitung und Verwendung von FloorBridge®-Produkten werden in gutem Glauben basierend auf dem derzeitigen Wissen und der Erfahrung von FloorBridge® International GmbH über die Produkte gegeben, wenn diese jeweils entsprechend den Empfehlungen von FloorBridge® International GmbH richtig gelagert, gehandhabt und unter normalen Bedingungen eingebracht werden. In der Praxis sind die Unterschiede bei Material, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen so wesentlich, dass FloorBridge® International GmbH weder eine Gewährleistung noch eine Haftung für eine bestimmte Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, weder aus dieser Information noch aus einer schriftlichen Empfehlung oder aus einem anderen gegebenen Rat, übernimmt. Der Benutzer des Produkts muss die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck prüfen. FloorBridge® International GmbH behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte zu ändern. Die Eigentumsrechte Dritter sind zu beachten. Alle Aufträge werden von FloorBridge® International GmbH vorbehaltlich und unter ausdrücklicher Vereinbarung der aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen der FloorBridge® International GmbH angenommen.

Benutzer müssen sich immer auf die neueste Ausgabe des lokalen Produktdatenblatts für das betreffende Produkt beziehen, dessen Kopie auf Anfrage geliefert wird. Es kann notwendig sein, die oben genannten Einschränkungen an bestimmte lokale Gesetze und Vorschriften anzupassen. Alle Änderungen dieses Haftungsausschlusses dürfen nur mit Genehmigung der FloorBridge® International GmbH realisiert werden.